

Solução revolucionária para a montagem da sola e da parte superior

Otimiza e melhora o passo importante da reativação e montagem da sola e parte superior. Desenvolvida pela RSA para ajudar o operador neste passo crítico, a FAST otimiza o controlo das 2 unidades de reativação.

- Controlada facilmente por uma interface tátil e software amigável.
- Assegura um centramento automático da sola ao utilizar uma predefinição simples.
- Elimina o posicionamento manual da sola.
- Reduz o erro humano.
- Aumenta consideravelmente a qualidade do produto final.

• Ergonomia • Eficiência • Flexibilidade

A revolutionary solution in the assembling of sole and upper

Optimize and improve the critical phase of reactivation and assembling of sole and upper. Developed by RSA to help the operator in this critical step, the Fast optimizes the control of the two reactivation unit.

- Easily controlled by a touch-screen interface and a user-friendly software.
- It ensures an automatic centering of the sole using a simple pre-setting.
- It eliminates manual sole placing with the biting line.
- It reduces human errors.
- Increase a considerable quality in the final product.

• Ergonomics • Flexibility • Efficiency



especificações técnicas	FAST	technical specification
energia (V)	380 (3P+N+PE) 50Hz	power supply (V)
potência (Kw)	20	power consumption (Kw)
pressão de ar (bar)	6-10	air pressure (bar)
dimensões / embalada (cm)	90x70x160 / 100x80x180	dimensions / packaging (cm)
peso líquido / bruto (Kg)	240 / 350	net/gross weight (Kg)
produtividade (máximo de pares/hora)	120-130	productivity (max pair/hour)